

High security biometrische vingerafdruk deurslot voor thuis / kantoor PY-U3-6

Kenmerken:

Vier ontgrendeling modi: Vingerafdruk, MIFARE® kaart, mechanische sleutel, toets op de afstandsbediening (optioneel)

Geschikt voor houten deur en ijzeren hek

Capaciteit: 120 vingerafdruk en 120 kaarten

Lock lichaam gemaakt van puur ontlasting levert de hoogste kracht in de industrie.

Standaard vergrendeling met multi-point deadbolts

Omkeerbaar handvat met Vogue ontwerp kan worden opgeheven voor back-vergrendeling

Roman en onafhankelijke gemodulariseerde clutch

Oppervlak steated met 3080UV

Laag voltage alarm (minder dan 4.8V)

Noodstroomvoorziening kan worden gebruikt als de batterij leeg is

Technische parameters:

Item	PY-U3-6
Vingerafdruksensor	0.3Mega pixel, kleur CMOS
Sensor resolutie	500 DPI
Vernietiging weerstand van de sensor oppervlak	Blijven goede staat na 1000 maal met een 4H potlood gestoken worden in een 20 cm's afstand
Verificatie tijd	& Lt; 1 seconde
Verificatiemethode	1: N
FRR	≤1%
FAR	≤0.0001%
Hoek voor vingerpositie	Elke hoek
Vingerafdruk inleren methode	Druk vinger tweemaal om één vingerafdruk sjabloon maken
Vingerafdruk vernieuwingsmethode	Volautomatische
Vingerafdruksjabloon besparing	Alle geregistreeerde vingerafdruk templates wordt automatisch opgeslagen
Geheugencapaciteit	Max. 120 vingerafdrukken
Statische verbruik	& Lt; 20uA (initialisatie) & Lt; 120UA (kaart inschrijving) & Lt; 220UA (kaart inschrijving en afstandsbediening)
Dynamische verbruik	& Lt; 200mA
Werkspanning	4 AA alkaline batterijen, DC 6V
Levensduur van de batterij	Bij benadering 10, 000 keer
Stroomvoorziening	4 AA alkaline batterijen / 6V ~ 9Vexternal voeding
Bewaartemperatuur	-10 ° C ~ 55 ° C
Laag voltage alarm	& Lt; 4.5V

Foto toont:











