

Home Automation Gateway RFID video deurtelefoon Intercom Model # PY-V806MJID1101

Proyu Building intercom producten zijn betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken en te installeren, Het keurt geavanceerde technologie die de stabiliteit en duurzaamheid van het systeem sterk verbetert. Vandaar, dit product is de ideale diefstalpreventie equipment. It wordt veel gebruikt in eengezinswoningen, villa's, kantoor en ga zo maar door, ondertussen het ook de ideale aanwezig te geven aan vrienden of relatives. In om comfortabeler en veiliger leefomgeving, kies dan onze zichtbare intercom deurbel product voor uw veiligheid en comfort te garanderen.

Feature:

- 7 inch kleuren TFT LCD-scherm met gevoeligheid touch panel. Geen straling, een laag stroomverbruik
- Infrared LED voor nachtzicht, handiger.
- Regenbestendige hoes ontwerp, antioxidatieve Outdoor Unit met piano bakt lak paneel.
- 16 soorten ringen voor selectie Het volume, de helderheid en het contrast kan worden aangepast
- Piano bakt lak panel ontwerp op binnenunit, meer trendy en luxe
- Hands-free intercom, één druk op de knop contact maakt perfecte ervaring.
- Maximale ondersteuning 1 buitenunit met 4 binnenunits en 2 buiten units met 4 binnenunits.

Technische parameters:

Binnen- Monitor	
Scherm	7 " breed hoek TFT LCD, 16: 9 Tonen
Resolutie	480 * RGB * 234
Vermogen invoer	AC100V-240V 50Hz-60Hz
Vermogen uitgang	DC 15V
Stroom uitgang	1200mAh
Vertraging Het roepen tijd	120s ± 10%
Vertraging Controle tijd	40s ± 10%
Geldig Afstand	80M (4x0.65 mm ²)
Vermogen Verbruik	Stand-by: 0.5W; Werken: 8W
Verzendende Afstand van Afbeelding	over 200m
Bekijk Hoek	65 °
Adapter Invoer	AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Adapter Uitgang	DC 15V
Werken Temperatuur	-40 ° C ~ + 70 ° C
Standby Temperatuur	-20 ° C ~ + 60 ° C
Installatie	Muur gemonteerd / lift op bureau
Grootte	225 (L) * 128 (W) * 23 (H) mm
Netto Gewicht	460g
Outdoor Camera	
Nacht Visie	IR Licht, zichtbaar binnen 5 meter
Visie Hoek	92 ° Breed Hoek
Resolutie	& Gt; 420 TV Lijn
Plus Controle	Automatisch

Vermogen Verbruik	Stand-by: 0.1W; Werken: 4W
Werken temperatuur	-10 ° C ~ + 55 ° C
Installatie	Muur gemonteerd
Grootte	168 (L) * 110 (W) * 65 (H) mm
Netto Gewicht	310g