

## Adresseerbare Intelligent handbrandmelder

\*Codering methode: Het kan online codering te realiseren met de hulp van een coder en zonder de noodzaak van het demonteren van de bus (echter, de apparatuur moet worden uitgeschakeld). Adres codes 1-324 zijn beschikbaar voor selectie.

\*Telefoonaansluiting: Twee-draads brand telefoonaansluiting (uitgerust met een standaard 6,3 single-track audio connector).

\*Begingedeelte: Een plastic aandrukblad die herhaaldelijk kan worden gebruikt. Het kan handmatig worden gereset met een speciaal gereedschap na wordt gedrukt.

\*Vanaf mode: handmatig Druk op de aandrukblad.

\*Matched host machine: brandmeldcentrale (zoals CFT-MN300)

Plaats van herkomst	Guangdong, China (Vasteland)
Merknaam	Proyu
Model Number	PY-CFT-960
Executive standaard	GB19880-2005
Werkspanning	24V (pulsmodulatie)
Bedrijfsstroom	& Lt; 300uA (in de status monitoring); & Lt; 2mA (in de actie status)
Maakcontact Capacity	0.1A / 30VDC
Gewicht	Over 120g
Bedradingsmethode	niet polaire twee-bussysteem (L1, L2)
Ikndoor, temperatuur	-10 ° C ~ + 50 ° C;
Relative luchtvochtigheid	≤95% (40 ° C ± 2 ° C, zonder condensatie)

