

RFID toegang controle en tijd aanwezigheid met vrije software PY-SC102

Technische specificaties:

1. kaarthouders: 10000 kaarten
2. transactie capaciteit: 30000 records
3. CPU: 64-bits ZK6001 Microprocessor
4. hardware: ZEM500(Embedded Linux O/S)
5. access Mode: Card alleen, alleen, PIN Card + PIN
6. Lees bereik: 10-15 cm
7. i/o-Interface: RS232/485
8. de baud-Rate: 9600-115Kbps programmeerbare
9. Ethernet: 10 / 100M
10. Wiegand uitgang elke bit
11. USB: Mini-USB 2.0 poort
12. toegang controlefunctie: 50time zones, 5groups, 10open deur combination, 4 lijn, elk 16 tekens (gebruikersnaam, id-nummer, tijd, datum, Staten)
13. toetsenbord: 4 * 4 metalen toetsenbord met 4 functietoetsen
14. audio visuele Indicator: Rode LED (toegang geweigerd) / groen LED(Access granted) met hoorbare Beep
15. huisvesting materiaal: ABS
16. machtsvereiste: 12V DC 400mA
- 17 operationele temperatuur: 0-45 operationele vochtigheid: 20% - 80%
18. opties: Webserver, Wiegand Input, Antipass-back, meerdere talen weergeven