

RFID toegangscontrole en tijdregistratie met gratis software PY-SC102

Technische Specificaties:

1. Card Houders: 10.000 kaarten
2. Transaction Capaciteit: 30000 verslagen
3. CPU: 64bit ZK6001 Microprocessor
4. Hardware: ZEM500 (Embedded Linux O / S)
5. access Mode: Alleen kaart, PIN Alleen, Card + PIN
6. Leesbereik: 10-15 cm
7. I / O-interface: RS232 / 485
8. Baud Rate: 9600-115Kbps programmeerbare
9. Ethernet: 10 / 100M
10. Wiegand Output elke bit
11. USB: Mini-USB 2.0-poort
12. Access Control Functie: 50time zones, 5groups, 10Open deur combination, 4 regels, 16 karakters per regel (User naam, ID-nummer, tijd, datum, staten)
13. Toetsenbord: 4 * 4 metalen toetsenbord met 4 functietoetsen
14. Audio Visuele indicator: Rode LED (Toegang geweigerd) / Groene LED (toegang verleend) met Audible Beep
15. Housing Materiaal: ABS
16. Voeding: 12V DC, 400mA
17. Bedrijfstemperatuur: 0-45 Luchtvochtigheid: 20% -80%
18. Opties: Webserver, Wiegand Input, Antipass-back, scherm Multi-taal