

## **RS485 of TCP / IP-RF-kaarten de deur toegangscontrole en prikklok met gratis software PY-JS268**

### **Functie omschrijving:**

1. Functie omschrijving: JS268-MM "Elfin King" is geïntegreerd met prikklok, PWD deur controller, single-deur-controller, lezer met Chinese karakter display en dubbele deur controller.
2. Geavanceerde deur controller functies: 32 tijdsperiodes / 64 keer sets / 16 AppSets / 8 vakantie types / geldigheidsduur van de kaart.
3. wanneer de hardware is off-line, zijn er twee lagen van APB bescherming.
4. alleen PIN, alleen voor kaarten en de & amp; PIN zijn; afstandsbediening van geen enkele deur punt, diverse alarmen functies.

### **Hoofd technische parameter :**

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gegevens besparing           | 10 jaar (na stroomuitval)                                     |
| Record capaciteit            | 25.000 stuks (aanpasbaar)                                     |
| Capaciteit van de kaart      | 2000-6000 stukken (aanpasbaar)                                |
| Kaarttype                    | EM-kaart                                                      |
| Externe lezer hoofd Standard | W26, W34 en W44-formaten                                      |
| Inductie afstand             | 6-15cm                                                        |
| Leessnelheid                 | 0,15 seconde                                                  |
| Communicatie-modus           | RS485 (TCP / IP is optioneel)                                 |
| Netwerken capaciteit         | 255 sets van de RS485-modus; TCP / IP modus zonder beperking. |
| Werkspanning                 | 8-25VDC                                                       |
| Stroomverbruik               | & Lt; 3W                                                      |
| LCD-display                  | 28 * 64DOTS                                                   |
| Dimensie                     | L133 * W90 * H * 28mm                                         |
| Gewicht                      | 200g                                                          |