

## 1.0 Specificatie

Rolluik sensor, heavy duty overheaddeur contact sensor,  
voor montage op de deur Tracks,  
Regelbare "L" beugel magneet kan op vele manieren geïnstalleerd!  
Gepantserde kabel in 380mm en 480mm lengte  
Bredere Gap voor minder vals alarm  
Closed Loop, open lus en SPDT types

1. Behuizing: zink
2. color: grijs
3. Gap: 50-70 mm
4. Certificates: FCC, CE, ROHS
5. Surface gemonteerd met schroeven, leidt 530mm standaard lengte, met gepantserde deksel kabel van 380mm of 480mm

## 2.0 Afmetingen (mm)



## 3.0 Bestel informatie

Specificatie	Uitgang	Dekaarde	Actie Gap (mm)	Max CUR. / Vol. / Vermogen / Init. Ress (A / VDC / W / mQ)	MOQ (PCS)
NC-ZN-6070	NC	zink + ABS	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
NO-ZN-5060	NO	zink + ABS	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-ZN-5060	Omschakeling	zink + ABS	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0