

Waterdichte Toegangsbeheer RFID Card Reader PY-CR32

Kenmerken

- 125KHz Proximity / MIFARE® Card Reader
- Lees Bereik: tot 10 cm (125 kHz) / 5cm
- 26 / 34bit Wiegand (standaard)
- Eenvoudig te installeren op metalen deur Frame of Mullion
- Externe LED Controle
- Externe Zoemer controle
- Binnen / Buiten Operation
- Solid Epoxy Ingemaakte
- Waterdicht IP65
- Bescherming tegen omgekeerde polariteit

Specificatie:

Model	EM	
Lees Range	Tot 10CM	
Leestijd (Kaart)	≤300ms	
Vermogen / Actueel	DC 6-14V / Max.70mA	
Input Port	2EA (Externe LED Control, Externe Buzzer Control)	
Output Format	26bit Wiegand (standaard)	34bit Wiegand (standaard)
LED-indicator	2 Color LED Indicators (Rood en Groen)	
Pieper	Ja	
Bedrijfstemperatuur	-20 ° tot + 65 ° C	
Luchtvochtigheid	10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend	
Kleur	Zwart	
Materiaal	ABS + PC met textuur	
Dimensie (B x H x D) mm	77,5 * 42,8 * 16,5	
Gewicht	50g	
Index van Protection	IP65	

Draad Connection

Rood DC 5V-16V

Black GND

Blauw D1

Witte D0

Bruin BEEP

Groene LED

Geel Alarm