

## Access Control Card Reader met toetsenbord PY-CR28

leverancier: [Elektronisch deurslot systeem voor hotels](#), [Toegangscontrolesysteem prijs](#), [Uhf rfid lezer module prijs](#)

### Kenmerk

Externe LED Control

Externe zonsondergang

Binnen- / buitenbediening

Reverse Polarity Protection

Realtime dataoverdracht

Zwarte kleur

Standaardstijl (3 × 4) Toetsenbordformaat

PVC Geval Materiaal (Zwarte Hars voor Waterbeveiligingsfunctie)

84 \* 81 \* 23 mm

### Specificatie:

Model	EM	MIFARE®
Lees bereik	Tot 10cm	Tot 5cm
Leestijd (kaart)	≤300ms	
Power / Current	DC 6-14V / Max.70mA	
Input Port	2ea (Externe LED Control, Externe Buzzer Control)	
Kaartuitvoerformaat	26bit Wiegand (standaard)	34bit Wiegand (standaard)
PIN-uitvoerformaat	8 bit	
LED-indicator	2 kleur LED-indicatoren (rood en groen)	
Pieper	Ja	
Bedrijfstemperatuur	-20 ° tot + 65 ° C	
luchtvochtigheid regelen	10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid niet-condenserend	
Kleur	Zwart	
Materiaal	ABS + PC met textuur	
Dimensie (B x H x T) mm	87 * 86 * 22.4	
Gewicht	126g	
Index van bescherming	IP64	