

## waterdichte vingerafdruk keypad toegangscontrole systeem PY-TF1700

CPU	400MHz
Geheugen	128MB flash + 32 MB RAM
Fingerprint Sensor	500 DPI optische sensor
Algoritme Versie	branded Finger 10.0 & 9.0
Mededeling	TCP / IP, RS485, USB-host-
Vingerafdruk	
Capaciteit	1500 vingerafdrukken
Logboekcapaciteit	30.000 evenementen
RF-Card	EM (125 KHz)
Authenticatie	Vinger / PIN / Card
Wiegand Signaal	Ingangen & Uitgangen
Ingress Protection	
Rate	IP65
LCD	128 x 64 OLED met witte kleur
Toetsenbord	3 x 5 klavieren & deurbel
Klinken	Zoemer
Bedrijfsspanning	12VDC
Bedrijfstemperatuur	- 20 ~ 50 (-5 ~ 122)
Grootte	62,5 mm x 185 mm x 41,5 (B x H x D)
OEM	Ja
SDK	Beschikbaar
<i>Multi talen</i>	Beschikbaar
bell scheduling	Gebouwd in
Seriële en Ethernet-	Te bouwen in
poorten	

Toepassing: huis, kantoor, school, overheid, gebouw of andere doeleinden