

Controle de Acesso RFID Card Reader PY-Cr48

Característica

- Alcance de leitura: até 10 cm (125KHz) / 5cm (MIFARE®)
- 226bits Wiegand (Wiegand34, RS232 deve ser personalizado)
- Controle de LED Externa
- Controle de alarme externo
- / Operação Outdoor Indoor
- Sólidos Epoxy vaso
- Proteção contra Polaridade Reversa

Especificação:

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Modelo | EM | MIFARE® |
| Leia Gama | Até 10cm | Até 5cm |
| Reading Time (Card) | ≤300ms | |
| Alimentação / corrente | DC 9-12V / Max.70mA | |
| Porta de Entrada | 2ea (Controle de LED Externo, Controle de alarme externo) | |
| Formato de Saída | 26bit Wiegand (default) | Wiegand34, RS232 deve ser personalizado |
| Indicador LED | 2 Cor Indicadores LED (vermelho e verde) | |
| Beeper | Sim | |
| Temperatura de operação | -20 ° C a + 65 ° C | |
| Umidade de Operação | 10% a 90% de umidade relativa sem condensação | |
| Cor | Preto | |
| Material | ABS + PC com textura | |
| Dimensão (W x H x T) mm | 120 x 56 x 20 | |

Conexão Fio

Red DC 5V-16V

Preto GND

Azul D1

Branco D0

Brown BEEP

LED verde

Alarme Amarelo

