Cartão RFID controle de acesso Leitor PY-CR31

Característica
• Proximidade Card Reader MIFARE® 125KHz
• Alcance de leitura: até 10 cm (125KHz) / 5cm (MIFARE)
• 26 / 34bit Wiegand (default)
• Fácil de instalar em metal moldura da porta ou Mullion
• Controle de LED Externa
• Controle de alarme externo
• / Operação Outdoor Indoor
• Sólidos Epoxy vaso
• IP65 Waterproof
• Proteção contra Polaridade Reversa

Especificação:

Modelo	EM	
Leia Gama	Até 10cm	
Reading Time (Card)	≤300ms	
Alimentação / corrente	DC 6-14V / Max.70mA	
Porta de Entrada	2ea (Controle de LED Externo, Controle de alarme externo)	
Formato de Saída	26bit Wiegand (default)	34bit Wiegand (default)
Indicador LED	2 Cor Indicadores LED (vermelho e verde)	
Beeper	Sim	
Temperatura de operação	-20 ° C a + 65 ° C	
Umidade de Operação	10% a 90% de umidade relativa sem condensação	
Cor	Preto	
Material	ABS + PC com textura	
Dimensão (W x H x T) mm	84,5 * 44 * 16,8	
Peso	55g	
Índice de protecção	IP65	

Conexão Fio
Red DC 5V-16V
Preto GND
Azul D1
Branco D0
Brown BEEP
LED verde
Alarme Amarelo