

## Cartão RFID controle de acesso Leitor PY-CR30

### Feature:

- Proximidade / Card Reader ou PIN 125KHz MIFARE®
- Alcance de leitura: até 10 cm (125KHz) / 5cm (MIFARE)
- Formato de saída
  - Card: 26 / 34bit Wiegand (default)
  - PIN: 8 bit para o formato de saída de PIN
- Controle de LED Externa
- Controle de alarme externo
- / Operação Outdoor Indoor
- Proteção contra Polaridade Reversa

### Especificação:

<b>Modelo</b>	EM	MIFARE®
<b>Leia Gama</b>	Até 10cm	Até 5cm
<b>Reading Time (Card)</b>	≤300ms	
<b>Alimentação / corrente</b>	DC 6-14V / Max.70mA	
<b>Porta de Entrada</b>	2ea (Controle de LED Externo, Controle de alarme externo)	
<b>Cartão Output Format</b>	26bit Wiegand (default)	34bit Wiegand (default)
<b>PIN Output Format</b>	8 bit	
<b>Indicador LED</b>	2 Cor Indicadores LED (vermelho e verde)	
<b>Beeper</b>	Sim	
<b>Temperatura de operação</b>	-20 ° C a + 65 ° C	
<b>Umidade de Operação</b>	10% a 90% de umidade relativa sem condensação	
<b>Cor</b>	Preto	
<b>Material</b>	ABS + PC com textura	
<b>Dimensão (W x H x T) mm</b>	86 * 86 * 16,3	
<b>Peso</b>	120g	
<b>Índice de protecção</b>	IP64	

Conexão Fio

Red DC 5V-16V

Preto GND

Azul D1

Branco D0

Brown BEEP

LED verde

Alarme Amarelo