

Fácil DIY áudio instalação do telefone da porta com função de desbloqueio PY-DP3208

Especificações:

Conexão de 2 fios.

Com a função de desbloqueio.

Anti-oxidação, alumínio unidade exterior wearable.

O nome ou a sala No. do usuário pode ser exibida na unidade exterior, juntamente com um indicador LED.

Circuito de alta qualidade para prometer voz clara e nítida.

Falando distância está acima de 100m (2X0.75mm2).

Fácil instalação DIY

Imagem Mostra:



☐ ZDL-3207
☐ ZDL-3208

Intercom Doorbell
gegensprechanlage mit türöffner
kaputelefon ajtónyitóval

gegensprechanlage mit türöffner
kaputelefon ajtónyitóval

kaputelefon ajtónyitással

- **DOORWORKING WITH DOOR-OPENING FUNCTION**
 - Mechanical system of two wires
 - digitally encoded
 - Best class quality sound transmission between 2 wires
 - Door opening electronics is without further power supply
 - easy to install, suitable could be fixed with a screw
 - indoor units could be wall or mounted on wall
 - operating range: Max 500 m / 261 feet cable (wire is not necessary)

- 6. GRUNDGESAMLAGENDE WISSEN**
- Jeweiliges Gegenstandsbeziehungssystem
 - Katal katal
 - Gegenüberstellung von Hauptmaterialien und Nebenmaterialien
 - Erklärung für Teilung der Güter
 - Kann auch in Betrieb genommen werden: das Katal kann mit Schrauben angeschlossen werden
 - Die Wirtschaftlichen können sich bewegen und können die Bilanz verändert werden
 - Nachweise: Bilanz 200 in die Form von 2 x 1 und Katal (Katal ist kein Güter)

- KAPUTELEFON AUTÓNTÓZÁS**
- Készíthető a készülékben mobiltelefon
 - Állítható kóddal
 - Képes hívószám megadására is két egyjegyű számmal
 - Képes azonosítani az azonosító számok alapján
 - Képes azonosítani a hívószámokat a hívó számok alapján
 - Képes azonosítani a hívószámokat a hívó számok alapján
 - Képes azonosítani a hívószámokat a hívó számok alapján

- DOMOVNÝ TELEFÓN S OVLÁDANÍM ELEKTROKHO ZÁMKU**
- modulované domové telefónne systémy
 - digitálne zapožičiavanie
 - prenos bezdrôtových signálov medzi budovami jednotkami vo výškových budovách
 - elektronika na ovládanie elektrochránu zámku (dvere) bez ďalšieho napájacieho zdroja
 - praktické zariadenie do posuvných káblových výškových panelov: kľúčnik
 - kľúčniky sú vhodné pre všetky známe montáže na príchod sily
 - rozstupy: maximálne 300 m v prípade použitia káblových 2x2 mm² (kabel nerozlišujeme rozstupy 2x2 mm²)

- PRZYKŁADY Z ZAKRESU ELEKTRYCZNYM**
- Liniowa transformacja na dwuliniowy przewód
 - Wzajemność cylindry
 - Wzajemność dwóch przewodzących płaszczyzn pomiędzy dwoma szklanymi
 - Wzajemność dwukierunkowej transformacji przy dodatkowym zasilaniu
 - Wzajemność podłoża przewodzącego zasilania indukcyjnego
 - Przewodność wewnętrzna do toru indukcyjnego lub podłoża
 - Zmiana kierunku, maksymalna 500 m w przypadku kabla 2x1 mm² przewodu
 - Zmiana kierunku, maksymalna 500 m w przypadku kabla 2x1 mm² przewodu





- [illegible]

- sustav Inerfona sa živa vode
- sigurno kodiranje
- zvanjardn isključen prijem zvuka između dva uređaja
- elektronička osigurača kapsle bez plus napajanja
- lako otvaranje u pogon: kabl se ukloni fiksnu
- unutarnji uređaj se mogu polagati na zemlju i na zd montirati
- dužina drške: max 500 m / 2x1 mm u slučaju kabla (žalost nije u osnovnom oporuci)


- system demontażu i ładowania
- wyświetlacz
- pełny zakres mocy
- elektronika 20 woltowa
- przemienny zapłon
- osłona ochronna

- INTERPON SA OTVARAJENIM VRATA**
- dvostruki interfon
 - dugme za otvaranje
 - uređaj prenosi zvuk između dve jedinice
 - elektronički za otvaranje, bez potrebe napajanja
 - laka instalacija, sigurno otvaranje kablova
 - mogućnost montaže u različite jedinice na 1st
 - dimenzije: max 900 m u slučaju kabla od 2x1 mmf (pre u sklop)
- Uređaji su u SCG: Elementa d.o.o. Subotica
 Zvezda ulica, Moderna 4 Zvezda ulica, Titov

- VOHODNI TELEFON S OTVARAČEM DVERI**
- sistem vhodnega telefona s dvižnim električnim zvonilom
 - sistem klicovnega
 - vgrajen zvonil, zvočni signal dvoja jednotoni
 - električni odpiralni stroj brez italijanske naprave
 - lahko vgrajeno do preložitve telefona na drug preložitveni sklopi
 - notranji jedrsko je možno prenesti na drugo, ali na en sklopi
 - dovolj: max. 500V priključka električnega vodena 2x1 mm² (električni vodena)



230 V- / 50 Hz



ISO9001