Alta segurança biométrica de impressão digital e senha fechadura da porta para casa / escritório PY-E7F4

Especificações:
1. Sensor ótico com alta resolução
2. 5 travas, segurança maior
3. maneiras de abrir: teclas de impressão digital, PIN e mecânicos
4. Capacidade: Máximo de 120 impressões digitais em 4 grupos
5. Deixe para apagar única impressão digital ou grupo de impressões digitais
6. Fingerprint podem ser inscritos e apagado no fechamento diretamente, sem ligação ao PC necessária
7. Deadbolt pode ser bloqueado pela rotação exterior / interior alavanca
8. azul luz de fundo, conveniência para uso noturno.
9. estado Normalmente aberto pode ser definido para a reunião ou eventos
10. Funciona com 4 pilhas AA ou uma bateria de 9V, com alerta de baixa tensão
11. função de alarme Auto: Se a porta não foi devidamente bloqueado, as travas de tirar, a 3 segundos mais tarde o bloqueio de alarme automaticamente. Enquanto alarmante, a porta pode ser aberta com impressão digital ou PIN de emergência, mas pode ser aberto com chave mecânica, após 1 minuto alarmante, o alarme pára, o bloqueio voltar em estado normal.
12. função Antistrike: Quando a porta é fechada, o trinco antistrike é pressionado contra o batente da porta, o que impede que a porta possa ser aberta simplesmente por algo como o cartão de crédito.
13. Standalone, adequada para escritório, sala de reuniões, residência, etc,
15. instalação e operação Muito fácil
16. Um ano de vida da bateria em uso normal
17. O bloqueio pode ser ajustado para um modo de passagem a qualquer momento
18. Duas chaves de sobreposição de alta segurança são fornecidos para a entrada de emergência
19. tempo de design de captura de imagens compacto e atraente: 1 segundo, tempo de resposta: 1 segundo
20. Os contatos externos para substituição de bateria de poder

Fetures:

Senso Ordenação Permanece Bom Ao Instituição Aprovado Sede Pedagogo Comunicação Hotel Atacama Sistância.

Velocity: Tardiness Neuquinedno Liucgatrion Autentication Methods

FAR ≤ .1%

FRR ≤ 1%

Angle parallelocarodedo

Porduas Dvi egzemplorius parengtas pagal Europos Sąjungos reikalavimus ir skirtas tik digitalinei

Guardar todos matriculados Template imprimir

Tres sistemas de Fogingaer sperrianguardado en quanto substituir a sbaterias

Capacidade de usuário

Sunlight Resistable Vidro é o compoebérture a PVDT Batão de 4 Acabamentos

Aproximadamente de 12 Meses Temperatura: 1 a 5 °C Cazenamento

Correntes de Estática

Atuales Dinámico

27,8x6,8x6cm
Instantâneo
Dobração
1 Ano (Garnauntitaicaturer)

Imagem Mostra:

ABUS

CE