Sistema de Entrada Phone Home Automation Portal RFID video da porta Modelo # PY-V806MJID1101

PROYU construção produtos de intercomunicação estão confiável e conveniente de usar e instalar, adota tecnologia avançada que altamente melhora a estabilidade e durabilidade do sistema. Assim, este produto é o equipment.It prevenção de roubo ideal é amplamente utilizado em casas unifamiliares, moradias, escritórios e assim por diante, por sua vez, também o presente ideal para amigos ou dando fim relativos.In para criar ambiente mais confortável e mais segura vida , por favor escolher o nosso produto campanha interfone visível para garantir a sua segurança e conforto.

Feature:

- 7 polegadas TFT LCD de cor com o painel de sensibilidade ao toque. Nenhuma radiação, baixo consumo de energia
- Infrared LED para visão noturna, mais conveniente.
- Design de capa de chuva, antioxidante Unidade Externa com o piano coze painel de laca.
- 16 tipos de toques para a seleção o volume, brilho e contraste pode ser ajustado
- Piano coze design do painel de laca na unidade interior, mais na moda e luxo
- Mãos intercom livre, com um botão de toque torna a experiência perfeita.
- Apoio máximo 1 unidade exterior com 4 unidades internas e 2 unidades exteriores com 4 unidades interiores.

Parâmetros técnicos:

Interior Monitor	
Tela	7 " grande ângulo TFT LCD, 16: 9 Exibição
Resolução	480 * RGB * 234
Poder entrada	AC100V-240V 50Hz-60Hz
Poder saída	DC 15V
Atual saída	1200mAh
Atraso Chamada tempo	120s ± 10%
Atraso Monitoração tempo	40s ± 10%
Válido Distância	80M (4x0.65 mm2)
Poder Consumo	Estar Por: 0.5W; Trabalho: 8W
Transmissão Distância de Imagem	sobre 200m
Vendo Ângulo	65 °
Adaptador Entrada	AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Adaptador Saída	DC 15V
Trabalho Temperatura	-40 ° C ~ 70 ° c
Estar Por Temperatura	-20 ° C ~ 60 ° c
Instalação	Parede montado / elevador em secretária
Tamanho	225 (L) * 128 (W) * 23 (H) mm
Líquido Peso	460g
Ao ar livre Câmera	
Noite Visão	IR Luz, visível dentro 5 metros
Visão Ângulo	92 ° Grande Ângulo
Resolução	& Gt; 420 TV Linha
Mais Controle	Automaticamente

Poder Consumo	Estar Por: 0.1W; Trabalho: 4W
Trabalho temperatura	-10 ° C ~ 55 ° c
Instalação	Parede montado
Tamanho	168 (L) * 110 (W) * 65 (H) mm
Líquido Peso	310g