

Sistema Intercom Home Security 7 "LCD vídeo porteiro Kit de Apoio 3 Famílias PY-V812MC13

Características:

Este pacote inclui 3 monitores internos + 1 Camera Outdoor

Especialmente concebido para três famílias, é absolutamente pode satisfazer plenamente as necessidades 2 famílias '

7 "(16: 9) TFT LCD

1/3 "CMOS câmera ao ar livre

Dual-forma de comunicação de áudio de alta qualidade

Função de monitorização de Outdoor

Do modo não perturbe

Visão noturna infravermelha suportado

Mãos-livres de intercomunicação

Eletronicamente desbloquear controle

24 tipos de toques polifônicos de acordes

Baixo consumo de energia em espera: & lt; 1.1W

Parâmetros técnicos:

Monitor interior

Tela: 7 "TFT LCD (16: 9) Resolução: 480 x 234 pixels

Brilho: 250cd / m ²

Standard: PAL / NTSC

Ângulo de visão: - aprox. 50 ° (para cima) - aprox. 70 ° (para baixo, esquerda, direita)

Distância efetiva: - até 200 m (entre a unidade interior e exterior) - até 50m (entre unidade interna coberta e extra)

Talkbacking Time: 120 sec ± 10%

Tempo de monitoramento: 60 seg ± 10%

Polyphonic acordes Ringtones: 16 tipos

Temperatura de operação: -10 ° C ~ 50 ° C

Temperatura de armazenamento: -30 ° C ~ 80 ° C

Umidade relativa: 10% ~ 90%

Microfone Sensibilidade: 56dB

Fonte de alimentação: - Entrada: AC 100 ~ 240V, 0.5A (tensão em todo o mundo) - Saída: DC 15V, 1.2A

Dimensões: - Aprox. 250 (W) x 150 (H) x26 (D) mm

Método de Instalação: Wall-montado

Camera Outdoor

Sensor de Imagem: 1/3 "CMOS

Standard: PAL / NTSC

Resolução: - 420TVL- PAL: 628 x 582 pixels de NTSC: 510 x 492 pixels

Distância Focal: 3,6 mm

IR LED: 5 pcs, 10 Lux

Visual Angle: - aprox. 66 ° (cima, baixo) - aprox. 75 ° (esquerda, direita)

Controle de ganho: Auto

Infravermelho Night Vision Distância: Aprox. 4 m / 13 pés

Tempreture operacional: -10 ° C ~ 50 ° C

Armazenamento Tempreture: -40 ° C ~ 85 ° C

Fonte de alimentação: DC 15V (diretamente alimentado por monitor interno)

Dimensões: - Aprox. 88 (W) x 180 (A) x 35 (D) mm

Dimensões (com capa de chuva): - Aprox. 93 (W) x 185 (A) x 40 (D) mm

Método de Instalação: Wall-montado

Cabos para instalação Requisito:

Monitorar a cabo de conexão de câmera: 4 pinos

Camera Connection para Lock cabo: 2 pinos