

Endereçável de alarme manual Intelligent

*Método de codificação: Pode realizar codificação on-line com a ajuda de um codificador e sem a necessidade de desmontar o ônibus (no entanto, o equipamento deve ser desligado). Códigos de endereço 1-324 estão disponíveis para seleção.

*Jack Telefone: tomada de telefone fogo de dois fios (equipado com um conector de áudio padrão 6.3 single-faixa).

*Parte de partida: Uma folha de plástico de prensagem que pode ser utilizado repetidamente. Pode ser reinicializado manualmente com uma ferramenta especial depois de ser pressionado.

*Modo de início: Pressione a folha pressionando manualmente.

*Matched máquina host: o painel de controle de alarme de incêndio (como CFT-MN300)

Lugar de origem	Guangdong, China (continente)
Marca	PROYU
Número de modelo	PY-CFT-960
Padrão executivo	GB19880-2005
Tensão de operação	24V (modulação de pulso)
Corrente de funcionamento	& Lt; 300uA (no estado de monitoração); & Lt; 2 mA (no status de ação)
Contato normalmente aberto Capacity	0.1A / 30VDC
Peso	Sobre 120g
Método de fiação	não polar sistema de dois autocarro (L1, L2)
EUnindoor, temperatura	-10 ° C ~ 50 ° C;
RUmidade elative	≤95% (40 ° C ± 2 ° C, sem condensação)

