

RS485 ou controle de acesso porta do cartão de TCP / IP de RF e de gravador com software livre PY-JS268

Descrição da função:

1. Descrição da função: JS268-MM "Elfin King" é integrado com o registrador de tempo, controlador de porta PCD, controlador de uma única porta, leitor com display de caracteres chineses e controlador de porta dupla.
2. avançadas funções de controlador de porta: 32 períodos de tempo / 64/16 define tempo AppSets / 8 tipos de férias / período de validade do cartão.
3. quando o hardware é off-line, há duas camadas de proteção APB.
4. apenas PIN, só cartão e Card & amp; PIN estão disponíveis; controle remoto de qualquer ponto porta, várias funções de eventos de alarme.

Parâmetro técnico principal :

Armazenamento de dados de	10 anos (após a falha de energia)
Capacidade de registro	25.000 peças (customizável)
Capacidade do cartão	2,000-6,000 peças (customizável)
Tipo de cartão	Cartão EM
Cabeça leitor externo Padrão	W26, W34 e W44 formatos
Distância Indução	6-15cm
A velocidade da leitura	0,15 segundo
Modo de comunicação	RS485 (TCP / IP é opcional)
Capacidade de trabalho em rede	255 conjuntos de modo RS485; Modo de TCP / IP é, sem limitação.
Tensão de funcionamento	8-25VDC
O consumo de energia	& Lt; 3W
Display LCD	28 * 64DOTS
Dimensão	L133 * W90 * H * 28 milímetros
Peso	200g