

1.0 Especificação

Sensor de persiana, pesados sensor de sobrecarga porta contato,
para montagem em porta Tracks,
Adjustable "L" suporte, o ímã pode ser instalado de várias maneiras!
Blindado cabo em 380 milímetros ou 480 milímetros de comprimento
Gap Wider para redução alarmes falsos
Closed Loop, tipos de loop e SPDT abertas

1. Habitação: zinco
2. Color: cinza
3. Gap: 50-70 mm
4. Certificates: FCC, CE, ROHS
5. Surface montados com parafusos, leva 530 milímetros de comprimento padrão, com cabo capa blindada de 380 milímetros ou 480 milímetros

2.0 Dimensão (mm)



3.0 Ordem informações

Especificação	Saída	Caixa Material	Ação Gap (mm)	Max CUR. / Vol. / Energia / Init.Ress (A / VDC / W / mohms)	MOQ (PCS)
NC-ZN-6070	NC	zinco + ABS	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
NO-ZN-5060	NO	zinco + ABS	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-ZN-5060	De mudança	zinco + ABS	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0