

Único cilindro de ondas cerebrais integração Mute controle bloquear PY-EL16-1

Características

1. Com o cartão e controle remoto para dentro ou para fora, apoiar a placa compatível EM EM ou de longa distância, sensor de alta velocidade, dentro e fora lado dois-card reader.Support 315MHZ aprendizagem controle remoto.

Hospedeiro 2.0 pode ser conjurado um idewa para alcançar uma integração controle de bloqueio avaliar, eo keyborad criptografada sem fio duplo.

3.Compatible com todo edifício interfone, e sistemas de controle de acesso bloquear sinal.

4.With adulterar configurações de alarme Vai alarme quando a porta não está fechada.

5.Look automaticamente depois de fechado, com som e alerta lisht, nenhuma colisão, nenhum ruído, verde.

6.O projeto stuctural integrado ajuda para anti-disruptiva, o cirsuit e desenho mecânico é razoável, fácil de instalar, conveniência para não opere e é durável.

Especificação Elétrica

Lugar de origem	Guangdong, China (continente)
Marca	PROYU
Número de modelo	PY-EL16-1
Corrente de trabalho	150mA
Dimensão	128x98x46mm
Peso	1,65 kg
suporte ao usuário	1000
freqüência	315MHZ
Tensão de entrada	DC12V + 20%
Atual estado estático	& Lt; 80mA
temperatura de trabalho	-40 ° c-70 ° c



