assiduidade com câmera Wifi PY-iclock2800

Parâmetros:

Exposição\/alto-falante	8 polegadas TFT touch screen
Palestrante: Prompt de voz	Suporte a vários idiomas
Especificações técnicas capacidade	Meio ambiente
Capacidade: 8, 000 de impressões digitais	Temperatura de operação: 0° C ~ 45° C
Capacidade de log: 200.000	Umidade de operação: 20% ~ 80%
Speed(1:1) de verificação: ≤1s	TRF: 0.1%
Speed(1:N) de identificação: ≤2s	LONGE: ≤0.0001%
Alimentação: 12VDC 1.5 a	256,5 (L) * 79 (W) * 314,5 (H) mm
Comunicação	Câmera
TCP\/IP, RS232\/485, USB-host	Construir-no
Função padrão	Plataforma de hardware
Workcode, SMS, DLST, programar-sino, consulta de autoatendimento, interruptor automático do Status, T9 entrada, ID do cartão, foto-identificação, bateria de Backup, servidor web	ZEM800
	Personalizar a função (opcional)
	Cartão do CI \/, 9 dígitos ID de usuário, acesso Wi-Fi, GPRS, impressora, sabão
OEM	Sim
SDK	Disponível
Multi línguas	Disponível
agendamento de sino Serial e portas Ethernet	Construído em Construir

Aplicação: casa, escritório, escola, governo, edifício, ou a outra finalidade

Máquina de Guangdong atendimento vendas por atacado