

face e impressão digital sfaaf comparecimento do tempo com terminal de acesso PY-iface402

Parâmetros:

| | |
|---|--|
| Logs Capacity | 100.000 |
| Comunicação | TCP / IP, RS232 / 485, host USB (Opcional: Wi-Fi / GPRS) |
| Tempo Funções Atendimento Padrão | Foto ID, Switch Automatic Status, Self-Service Query, Código de Trabalho, T9, 9 Digit ID de usuário, DST, sino-agendadas |
| Acesso Interfaces de controle para Wiegand Signal | Terceiros elétrica Lock, sensor de porta e botão Exit Saída |
| Funções opcionais | 2000 mAh bateria de backup, ID Card, cartão de proximidade, ADMS |
| Fonte de energia | 12V 3A |
| Verificação de velocidade | Menos do que ou igual a 2 seg |
| Temp. | 0- 45 |
| Umidade de Operação | 20% -80% |
| Dimensão | 193,6 * 165 * 111 milímetros (L * W * T) |
| OEM | Sim |
| SDK | Disponível |
| Mlínguas ulti | Disponível |
| sino agendamento | Construído em |
| As portas seriais e de Ethernet | Construir em |
| Cartão ID Capacidade | 10.000 (Opcional) |

Aplicação: casa, escritório, escola, governo, edifício, ou outra finalidade