



1.0 Especificação

interruptor magnético montado superfície

Ideal para porta de metal ou gabinete, para aplicações comerciais e onde uma grande lacuna necessários

1. Habitação: material de alumínio
2. Color: cinza
3. Gap: 30-40mm
4. Certificates: FCC, CE, ROHS
5. Leads: 430 milímetros de comprimento padrão é, leva mais tempo disponível; cored cabo ou cabo da tampa blindada está disponível

2.0 Dimensão (mm)



3.0 Ordem informações

| Especificação | Saída | Caixa Material | Ação Gap (mm) | Max CUR. / Vol. / Energia / Init.Ress (A / VDC / W / mohms) | MOQ (PCS) |
|---------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| NC-AL-2535 | NC | Alumínio | 25-35 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | 0 |
| NC-AL-3040 | NC | Alumínio | 30-40 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | 500 |
| NO-AL-2535 | NO | Alumínio | 25-35 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 500 |
| COM-AL-2535 | De mudança | Alumínio | 25-35 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | 500 |