

Atendimento de tempo de rosto, PIN e RFID PY-VF600

[Sistema de controle de acesso rfid](#), [Melhor fabricante de bloqueio magnético](#), [Preço do sistema de controle de acesso](#)

Parâmetros:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Exibição | Tela de toque de 3 polegadas |
| Capacidade de rosto | 400 (1: N) |
| Capacidade do cartão de identificação | 10.000 |
| Capacidade de logs | 100,000 |
| Comunicação | Wi-Fi, Ethernet, USB (host e cliente) |
| Funções padrão | Cartão de identificação? Interrupção automática do estado, consulta de autosserviço, código de trabalho, entrada T9, ID de usuário de 9 dígitos, DLST? Mensagem programada e mensagem curta. |
| Função opcional | Outro cartão rf. |
| Fonte de energia | 12V / 1.5A |
| Velocidade de Verificação | Menos de 1 segundo |
| Temperatura de operação | 0-45 |
| Umidade de operação | 20% -80% |
| Dimensões | 104,70 (L) * 160,00 (H) * 36,00 (W) mm |
| OEM | sim |
| SDK | acessível |
| Multi idiomas | acessível |
| Agendamento de sino | Construídas em |
| Portas de série e Ethernet | Construir em |

Aplicação: casa, escritório, escola, governo, construção ou outro propósito.

