

3.5-дюймовый беспроводной дверной зритель с видео домофон 2 в 1 с ночного видения Функция PУ-V3501-A

Широко используется для дома, квартиры, офиса и др.

Крытый монитор установлен на различных видах дверей, повесили не только на стене или стене кабинета, но и на столе, конец таблицы или обеденный стол

Открытый камеры легко, связанное с электрическим замком, наслаждаясь функцию энергосбережения и разблокировка

Характеристика:

- (1) С 2.4G полностью цифровой скачкообразной перестройки частоты и технологии шифрования, эффективная дальность 200 м без блока, с сильной способностью анти-помех;
- (2) Инфракрасный ночного видения, которые могли бы контролировать и стрелять изображений в темноте;
- (3) 3,5-дюймовый красочные ЖК-дисплей изображения;
- (4) Полный сенсорный элегантный дизайн для внутреннего блока
- (5) громкой связи, и внутренних функций есть и электрическая блокировка может быть дистанционно;
- (6) Встроенный в 12 аккорд музыки рингтон, и мелодия и громкость может быть выбрана;
- (7) Внутренний блок может отображения даты и времени;
- (8) Автоматически снимать фотографии с течением времени, и хранить около 100 фотографий;
- (9) яркость, громкость звука вызова и мелодии внутреннего блока можно регулировать;
- (10) в помещении и на открытом воздухе и использовать BL-5J литиевая батарея, которую удобно покупать.
- (11) Внутренний блок в режиме ожидания от одного до двух месяцев, а также может работать с мощностью подключенного к сети.
- (12) Открытый контроллер может разблокировать при условии как включен и выключен.

Технические характеристики:

Крытый монитор

Размер экрана 3.5-дюймовый TFT 320 × 240

Потребляемая мощность AC 100-240V 50 / 60Hz

Выходная мощность DC 5V / 500MA

Размер 141 × 87 × 20 мм

Батарея BL-5J литиевая батарея 1320mAh

Время зарядки 3 часов

Установка 1. На столе чайный столик и т.д.

2. повесить на стену и т.д.

Время ожидания 20 дней для 3,5-дюймовый внутренний блок

Открытый камеры

Источник света 6/4 светодиодные

Камера CMOS 300000 пикселей,

Угол обзора 92 градусов

Питание 5V 500MA адаптер питания / BL-5J литиевая батарея

Размер 160 × 100 × 30 мм

Установка на стене / установка двери Hole

Материал домофон ABS + панели Акриловые

Время в режиме ожидания 1 ~ 2 месяц

Диапазон рабочих температур от -20 ° C - + 55 ° C

Диапазон относительной влажности менее 85%