7-дюймовый цветной видеодомофон дверной звонок буксировать до шести комбинаций из двух PY-V801MA11

Особенности:

1,7-дюймовый TFT ЖК-дисплей, отсутствие радиации, низкое энергопотребление, высокая четкость широкоэкранное изображение

2, громкой селекторной связи, закрытый двусторонний внутренний вызов, функция не беспокоить

3, с электронным управлением функция блокировки с контролем вызовов

4, мониторинг открытых функций.

5, яркость изображения, цвет и объем могут быть скорректированы.

6, окисления и износостойких обработки поверхности алюминиевых сплавов наружного блока.

7, крытый ультра-тонкий дизайн, алюминиевые панели, кнопка гальваническое, красивый и роскошный заполнения.

8,12 полифония обязательно, не всегда услышите монотонность в дверь.

9, наружный блок алюминиевая панель корпуса с инфракрасным функция ночного видения, крепления на стене.

10, в коробке, 6 устанавливает окно.

11, все наши продукты имеют сопротивление 5:59; два сопротивления шесть.

Технические характеристики:

1, импульсный источник питания: 220В - 50Гц DC15V 1.2A

2, весь ток: менее 800 мА

3, время задержки вызова: 100S ± 10%

4, время задержки контроля: 60S ± 10%

5, датчик камеры: PC1030 420 линий / SHARP1 / 4 420 линий / SONY 1/4 (по желанию)

6, объектив: 6MM62 / 3.6MM92 градусов (по желанию)

7, наружный блок с инфракрасным функция ночного видения: инфракрасный открытой нижней открытие 10LUX

8, крытый машина Размеры: (H) 165 × (W) 235 × (D) 35mm

9, наружная Размеры машины: (H) 127 × (W) 95 × (D) 34mm

10. Установка вне помещения: стены