Контроль доступа Card Reader с клавиатурой PY-CR28

Особенность
Внешнее управление LED
Внешний зуммер управления
Indoor / Outdoor Операция
Обратной полярности Защита
В реальном времени передачи данных
Черный цвет
Стандартный Стиль (3 × 4) Клавиатура Формат
ПВХ Материал корпуса (Черная смола для воды Функция-Proof)
84 * 81 * 23 мм

Спецификация:

Модель	EM	MIFARE®
Дальность считывания	До 10 см	До 5см
Время считывания (карта)	≤300ms	
Мощность / сила тока	DC 6-14V / Max.70mA	
Входной порт	2шт (внешнее управление LED, внешним зуммером Control)	
Card Формат вывода	26bit Wiegand (по умолчанию)	34bit Wiegand (по умолчанию)
PIN Формат вывода	8 бит	
Индикатор	2 Цвет Светодиодные индикаторы (красный и зеленый)	
Бипер	Да	
Рабочая температура	-20 ° до + 65 ° C	
Влажность	10% до 90% относительной влажности без конденсации	
Цвет	Черный	
Материал	ABS + PC с текстурой	
Размер (Ш x В x Г) мм	87 * 86 * 22,4	
Вес	126g	
Индекс защиты	IP64	