

Контроль доступа RFID-считыватель карт PY-CR29

Особенность

- 125 кГц Близость / MIFARE® Устройство чтения карт памяти
- Дальность считывания: до 10 см (125 кГц) / 5 см
- 26 / 34bit Wiegand (по умолчанию)
- Внешнее управление LED
- Внешний зуммер управления
- Indoor / Outdoor Операция
- твердая эпоксидная горшке
- Водонепроницаемый IP65
- Защита от неправильной полярности

Спецификация:

| | | |
|--------------------------|--|------------------------------|
| Модель | EM | MIFARE® |
| Дальность считывания | До 10 см | До 5см |
| Время считывания (карта) | ≤300ms | |
| Мощность / сила тока | DC 6-14V / Max.70mA | |
| Входной порт | 2шт (внешнее управление LED, внешним зуммером Control) | |
| Формат вывода | 26bit Wiegand (по умолчанию) | 34bit Wiegand (по умолчанию) |
| Индикатор | 2 Цвет Светодиодные индикаторы (красный и зеленый) | |
| Бипер | Да | |
| Рабочая температура | -20 ° до + 65 ° C | |
| Влажность | 10% до 90% относительной влажности без конденсации | |
| Цвет | Черный | |
| Материал | ABS + PC с текстурой | |
| Размер (Ш x В x Г) мм | 86 * 86 * 16,8 | |
| Вес | 110г | |
| Индекс защиты | IP65 | |

Соединение проводов

Красный DC 5V-16V

Черный GND

Синий D1

Белый D0

Браун ВЕЕР

Зеленый светодиод

Yellow Alarm