Введение:

Кард-ридер стандарта Wiegand 26bit или выходной формат 26bit Wiegand и вне контакта читатель высокая производительность. Ее главная польза в качестве дополнительного устройства чтения для контроллера, который имеет интерфейс Wiegand. Он символы с изысканный внешний вид, удобная установка и стабильных characteritics.

Спецификация:

Выходной интерфейс	Wiegand26 / 34
Устройство чтения карт памяти	RFID карты
Передача Расстояние	WG≤100M,
Близость Диапазон	3-15cm
Источник Питания	DC9 ~ 12V
Статический питания	50 ~ 70mA
Температура	-25º C до 75º C
Относительная влажность	10% -90%
Признание Скорость	И л; = 5s
СВЕТОДИОД	Встроенный светодиод (двойной цвет LED)
Зуммер	Встроенный динамик
Цвет	Черный
Материал	ПВХ Материал корпуса (Черная смола для воды Функция-Proof)
Размер	126 * 86 * 23 (мм)
Пакет	100шт в коробке. Размер коробки: 43,5 * 56 * 23 (см)
Аудиовизуальные индикация	Когда зарегистрированная карточка представлен читателю, красный светодиод мигает зеленым цветом, и прозвучит звуковой сигнал,

Соединение проводов:

Красный: + 12В
Черный провод: Земля
Синий провод: DATA1
Белый провод: DATA0
Зеленый провод: LED
Коричневый провод: зуммер