

## Контроль доступа RFID-считыватель карт PY-CR30

### Характеристика:

- 125 кГц Близость / MIFARE® Card Reader или PIN
- Дальность считывания: до 10 см (125 кГц) / 5 см (MIFARE®)
- Выходной формат
  - Карта: 26 / 34bit Wiegand (по умолчанию)
  - Контактный: 8 бит для выходного формата PIN
- Внешнее управление LED
- Внешний зуммер управления
- Indoor / Outdoor Операция
- Защита от неправильной полярности

### Спецификация:

<b>Модель</b>	EM	MIFARE®
<b>Дальность считывания</b>	До 10 см	До 5см
<b>Время считывания (карта)</b>	≤300ms	
<b>Мощность / сила тока</b>	DC 6-14V / Max.70mA	
<b>Входной порт</b>	2шт (внешнее управление LED, внешним зуммером Control)	
<b>Card Формат вывода</b>	26bit Wiegand (по умолчанию)	34bit Wiegand (по умолчанию)
<b>PIN Формат вывода</b>	8 бит	
<b>Индикатор</b>	2 Цвет Светодиодные индикаторы (красный и зеленый)	
<b>Бипер</b>	Да	
<b>Рабочая температура</b>	-20 ° до + 65 ° C	
<b>Влажность</b>	10% до 90% относительной влажности без конденсации	
<b>Цвет</b>	Черный	
<b>Материал</b>	ABS + PC с текстурой	
<b>Размер (Ш x В x Г) мм</b>	86 * 86 * 16,3	
<b>Вес</b>	120g	
<b>Индекс защиты</b>	IP64	

### Соединение проводов

Красный DC 5V-16V

Черный GND

Синий D1

Белый D0

Браун ВЕЕР

Зеленый светодиод

Yellow Alarm