

Адресные Intelligent звуковые и световые сирены

Характеристика:

- 1.It может реализовать полную электронную кодирования и на месте перезаписи с помощью кодера.
2. звуковой сигнал и мигает сигнал может быть установлен свободно. Другими словами, звуковой сигнал / строб может дать звуковой сигнал и мигающий сигнал, в то же время или по отдельности, и он может быть адаптирован к различным рабочим сред.
- 3.Разработанный с верхней крышкой и нижней крышки, она может быть установлена, отлажена и поддерживается удобно.
- 4.It использует несколько супер яркие красные светодиоды в качестве источников света для визуального отображения, обеспечивая поразительную дисплей, длительный срок службы и низкое энергопотребление.

Технические параметры:

Место происхождения	Гуандун, Китай (материк)
Бренд	PROYU
Номер модели	PY-CFT-991
Использование	Пожар
Источник Питания	DC 24V
Ток в режиме ожидания	≤1mA
Внешние размеры	142x84x66.5mm
цвет	красный
Исполнительный стандарт	GA385- 2002
Рабочая температура	-10 ° C ~ + 55 ° C
относительная влажность	≤95% (40 ° C, без конденсации)
Промывка ставка	один раз / с
Громкость будильника	И GT; 85 дБ (измеряется в месте, 3 м перед рупором / строб)
Метод кодирования	Электронная кодирование

