



1.0 Спецификация

поверхностного монтажа магнитный переключатель

Идеально подходит для металлической двери / окна, для коммерческих приложений и где большой разрыв необходимо

1. Корпус: цинк материал
2. Цвет: серый
3. Gap: 25-35mm, 30-40mm
4. Certificates: FCC, CE, ROHS
5. Leads: 430 мм в длину является стандартным, уже приводит в наличии; порошковая кабель поставляется

2.0 Размеры (мм)



3.0 Информация для заказа

| Спецификация | Выход | Материал корпуса | Действие Gap (мм) | Макс CUr. / T. / Питание / Init.Res (/ VDC / W / мОм) | MOQ (PCS) |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|--|-----------|
| NC-ZN-2535 | Северная Каролина | Сплав цинка | 25-35 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | - |
| NC-ZN-3040 | Северная Каролина | Сплав цинка | 30-40 | 0.5A / 100V / 10W / 200mΩ | - |
| NO-ZN-2535 | НЕТ | Сплав цинка | 25-35 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | - |
| COM-ZN-2535 | Переключение | Сплав цинка | 25-35 | 0.2A / 30V / 3W / 200mΩ | - |