

## : параметры при

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Емкость<br>фингерпринта   | 3000 шаблонов   |
| Пропускная<br>способность | 100000  |
| Аппаратная<br>платформа   | ZEM510  |
| датчик                    | Оптический датчик ACEBON  |
| Версия алгоритма<br>связь | ACEBON Finger v10.0<br>RS232 / 485, TCP / IP  |
| Стандартные<br>функции    | Рабочий код, SMS, DLST, расписание звонков, запрос<br>самообслуживания, автоматический переключатель<br>состояния |
| Дополнительные<br>функции | Я БЫ/РФ, Веб сервер   |
| дисплей                   | 3-дюймовый TFT-экран  |
| Источник питания          | <a href="#">5V DC 2A</a>  |
| Рабочая<br>влажность      | 20% -80%  |
| язык                      | Multi-languge, можно настроить  |
| измерение                 | 200X145X58 мм   |
| Вес брутто                | 1,05 кг   |
| OEM                       | да  |
| SDK                       | да  |

### **Заявка:**

Дом, офис, здание, школа и т. Д.

### **Поставщик:**

[RF ID-карта Распределитель посещаемости времени, China Attendance machine wholesales, RF ID-карта Посещаемость машины оптовые продажи](#)