

## Электрический магнитный замок 60кг

### Особенности:

Коллинеарная нагрузка 60 кг, 120 фунтов

Двойное напряжение 12 или 24 В постоянного тока (дополнительно)

Стандартное напряжение составляет 12 В пост. Тока при завершении

MOV обеспечивает защиту от обратного тока

Разработан противожоговой магном

Высокопрочный материал, анодированный алюминиевый корпус

Конструкция без механического болта

Увеличьте удерживающую силу, двойную изоляцию

Приложение: Шкаф для файлов, Шкаф с дисплеем

### Параметр продукта:Параметр Spes.

Место происхождения	Guangdong Кита (материк)
Имя бренда	Proyu
Номер модели	PY-EL5-1
Тип	Мини 60кг электромагнитный замок
Размер блокировки	80Lx35Wx20H (мм)
Размер пластины арматуры	180 x 38 x 11 мм
L-образная скоба	L80 x W40 x H3
Удерживающая сила	60кг (120фунт)
Двойное напряжение	12/2 + 10%
Текущий	12 В / 300 мА 24 В / 150 мА
Подходит для	Шкаф для файлов, витрина
Температура поверхности	≤ + 20 ° C
Рабочая температура	10 ~ + 55 ° C (14-131F)
Подходит для	Деревянные двери, стеклянные двери, металлические двери, противопожарные двери
Подходящая влажность	0 ~ 90% (без конденсации)
Отделка для Shell	Анодированный алюминий
Отделочные материалы для магнитов	цинк
Отделочные материалы для арматуры	цинк
вес	0,5кг



[Китай Магнитный замок производитель. Гуандун магнитный замок производитель](#)