

Высокое качество 2-проводной Обычные детектор дыма

Общее описание:

Устройство фотоэлектронный датчик использует состоянии-арт-оптический датчик камеры. Этот детектор предназначен для обеспечения открытой охрана и которые будут использоваться с большинством обычных пожарной ПКП.

Два светодиода на каждый детектор обеспечить местную 360 ° видимый индикт тревоги. Они мигать каждые 3 ~ 5 секунд, показывая, что питание подается детектор работает должным образом. Светодиоды зашелку на тревожно. Светодиоды будет выключен, когда состояние неисправности существует о том, что чувствительность детектора находится за пределами перечисленных ограничено. Детектор может быть сброшен только пропадания питания,

Особенности и преимущества:

1. Сapatible со всеми видами обычных панели управления пожарной сигнализацией.
2. Unpopularized вход провода
3. Широкий диапазон рабочих напряжений.
4. Уникальный оптический датчик камеры
5. Встроенный микропроцессор интеллектуального программного обеспечения
6. Два светодиодных мигать в режиме ожидания, обеспечивают 360 ° видимость.
7. устойчивые к насекомым скрининг
8. Twist на монтажной базы с Tamber замок
9. компенсация дрейфа и алгоритмы сглаживания.
10. Дистанционное светодиодный индикатор может быть подключен.



