

контроль доступа лица время посещаемости с несколькими биометрической идентификации PY-iclock702



ОЕМ	Да
SDK	Доступно
MUlti языки	Доступно
Планирование Белл	Построен в
Серийные и Ethernet портов	Построить

Спецификация:

1	Номинальной мощности	400
2	Емкости журналов	100 000
3	Емкость карты ID	10 000
4	Wiegand сигнал	Выход
5	Источник питания	12V3A
6	Проверка скорости	≤2 сек
7	Рабочая температура	0° C-45 ° C
8	OperatingHumidity	20% - 80%
9	Fingerprintcapacity	3000
10	ПРОЦЕССОР	Мульти био процессор 630 МГц
11	Дисплей	4.3-дюймовый TFT сенсорный экран
12	Память	256 M6 Flash, 64M SDRAM
13	Версия алгоритма	Палец 10.0
14	Коммуникации	Два USB-Host TCP/IP, RS232V485
15	Камеры	Инфракрасные камеры высокого разрешения
16	Дополнительные функции	GPRS, последовательный принтер, карты Mifare, встроенное POE
17	Отпечатков пальцев	Датчик оптический сенсор отпечатков пальцев без пленки
18	Аппаратное обеспечение	ZEM600 мульти среднего развития платформы

Применение: дома, офиса, школы, Правительство, здание, или для других целей

Параметр: [Высокий уровень безопасности время посещаемость дистрибьютор](#),[Многоцветные время посещаемость дистрибьютор](#),[Оптовая Китай посещаемость машина](#)