

Управления автономным доступом по отпечатку пальца РФ РY-AC119

Основная Guide:

- не 1.Enroll отпечатков пальцев: Меню- & GT; пользователь управленческий и GT; отпечатков пальцев enroll- и GT, новые enroll- и GT; записаться Нет .- & GT; положить свой отпечаток дважды на окне отпечатков пальцев.
- 2.Enroll пароль: Меню- & GT; пользователь управленческий и GT; пользователь enroll- и GT; пароль (ID-карта) enroll- и GT, новые enroll- и GT; не поступить Нет .- & GT; Введите свой пароль или читать карту.
- 3.Set открытое время: Меню- & GT; схватывания и GT, контроль доступа комплекте- и GT; открыт по времени и GT; 1-99 секунд.
- 4.Use SD карты конвертировать и резервного копирования данных: Меню- & GT; вставка SD карта- и GT; SD карта управленческий и GT; ...
- 5.Manager Записаться: Меню- & GT; пользователь управленческий и GT; менеджер enroll- и GT; отпечатков пальцев (пароль / карта) enroll- и GT, новые enroll- и GT; не поступить Нет .- & GT;
- 6.Delete поступить данные: Menu- & Гт пользователя управленческий & GT; удалить Записаться data- и GT; не поступить Нет .- & GT; ...
- 7.Equipment запрос емкость: Меню- & GT; система информационно-и GT; ...
- 8.Backup зарегистрироваться L: Menu- & GT; пользователь управленческий и GT; пользователь enroll- и GT; отпечатков пальцев (ID-карты / пароль) enroll- и GT; выбрать Esc, когда новые enroll- и GT;

Технические характеристики:

| | |
|-------------------------------|---|
| аппаратная платформа | 9200 |
| Емкость отпечатков пальцев | 2000 |
| Емкость пароль связи | 2000 Мини-SD карты / USB / RS485 |
| запись мощность | 50000 |
| ЖК-датчик | 122 * 32PIX Перспектива |
| Скорость распознавания размер | 0,7 секунд 143 (L) * 80 (Ш) * 42 (В) мм |
| вес | 0.35KG |
| рабочее напряжение | DC12V |