

RFID контроля доступа и посещаемость времени с бесплатным программным обеспечением PY-SC102

Технические характеристики:

1. Card Держатели: 10000 карточки
2. Transaction Вместимость: 30000 записей
3. CPU: 64bit ZK6001 Микропроцессор
4. Hardware: ZEM500 (Embedded Linux O / S)
5. Access режим: карточка только, PIN Только карта + PIN
6. Дальность считывания: 10-15 см
7. Интерфейс ввода / вывода: RS232 / 485
8. Скорость передачи: 9600-115Kbps программируемый
9. Ethernet: 10 / 100M
10. Wiegand выход какой-либо бит
11. USB: Mini-USB 2.0 порт
- Функция 12. Контроль доступа: 50time зоны, 5groups, 10Откройте дверь combination, 4 строки, 16 символов каждая строка (имя пользователя, идентификационный номер, время, дата, государства)
13. Клавиатура: 4 * 4 металла клавиатура с 4 функциональными клавишами
14. Аудио и видео Индикатор: красный светодиод (Доступ запрещен) / Зеленый светодиод (Доступ разрешен) с звуковым сигналом
15. Housing Материал: ABS
- Требование 16. Мощность: 12 В постоянного тока, 400 мА
- 17 Рабочая температура: 0-45 Рабочая влажность: 20% -80%
18. Варианты: веб-сервер, Wiegand вход, Antipass-назад, многоязычным дисплеем