## Автономный смарт-карты и клавиатуры управления доступом с программным обеспечением PY-JS168

## **Fetures:**

- 1. JS168-MM "стланик" интегрирована с Time Recorder, PWD дверного контроллера, контроллера с одной дверью, читатель с двойной регулятор двери.
- 2. Расширенные функции контроллера двери: 32 периодов времени / 64 раз устанавливает / 16 AppSets / 8 типов Праздники / срок действия карты
- 3. Когда аппаратное обеспечение офф-лайн, есть два слоя защиты АПБ
- 4. Только PIN, только карты и карты и усилителя; PIN имеющиеся; Пульт дистанционного управления любой точки двери, различные события функции сигнализации.

## Технические параметры

TEXTIN TEERNE Hapame Tpbi	
Сохранение данных	10 лет (после сбоя питания)
Запись мощность	25000 штук (настраиваемый)
Емкость карты	2500 штук (настраиваемый)
Тип карты	EM карты (MIFARE® карта не является обязательным)
Внешний считывающая головка Стандартный	W26, W34 и W44 форматы
Индукционная расстояние	10-20см (ЕМ карта)
Скорость считывания	0,2 секунды
Режим связи	RS485 (TCP / IP не является обязательным)
Организаторские способности	255 комплектов режиме RS485 режим TCP / IP ограничена IP
Рабочее напряжение	8-25VDC
Потребляемая мощность	И л; 1 Вт
ЖК-дисплей	128 * 64DOTS
Размер	L120 * W88 * H18mm
Bec	160г