

1.0 Спецификация

Ролик датчик затвора, тяжелых датчик накладные дверной контакт,
Для установки на двери треков,
Регулируемый "L" кронштейн, магнит может быть установлен по-разному!
Бронированный кабель в 380 мм или 480 мм длины
Широкий зазор для снижения ложных тревог
Closed Loop, открытые петли и SPDT типы

- 1. Корпус: алюминиевый материал
- 2. Цвет: серый
- 3.Gap: 50-70 мм
- 4.Certificates: FCC, CE, ROHS
- 5.Surface монтируется с помощью винтов, приводит 530мм стандартную длину, с бронированной крышкой кабеля 380 мм или 480 мм

2.0 Размеры (мм)



3.0 Информация для заказа

Спецификация	Выход	Материал корпуса	Действие Gap (мм)	Макс CUr. / T. / Питание / Init.Ress (/ VDC / W / мОм)	MOQ (PCS)
NC-AL-6070	Северная Каролина	алюминий	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
N0-AL-5060	НЕТ	алюминий	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-AL-5060	Переключение	алюминий	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0