

Wiegand посещаемость времени контроля доступа выходной отпечатков пальцев PY-F8

| | |
|--------------------------------------|--|
| Емкость фингерпринта | 2200 шаблонов |
| Сделка Емкость | 50000 |
| Аппаратная платформа | ZEM500 |
| Датчик | фирменные Оптический датчик |
| Алгоритм версия | фирменные Finger v9.0 |
| Связи | RS232 / 485, TCP / IP, USB-хост |
| Контроль доступа | 3 партия электрический замок, датчик двери, |
| Интерфейс для | кнопка выхода, сигнализация, дверной звонок |
| Стандартные функции | SMS, DLST, веб-сервер, Workcode, Anti-повторного прохода |
| Дополнительные функции | ID, другие радиочастотные карты, По расписанию Белл, 9-значный идентификатор пользователя, Self- Service Query, Автоматический переключатель состояния, Мыло, принтер |
| Сигнал Wiegand | Вход и усилитель; Выход |
| Дисплей | B & Amp; W ЖК-экран |
| Источник Питания | 12V DC |
| Рабочая температура | 0 °C- 45 °C |
| ОЕМ | Да |
| SDK | Доступный |
| Тема на нескольких языках | Доступный |
| колокол планирование | Построен в |
| Последовательные и Ethernet порты | Встраивать |
| Размеры (Ш * В * Г) мм | 100 * 194 * 51,5 |
| Общий вес | 0.97kg |