fingprint сканер с SDK PY-U.R.U 4000B

Параметры:

ESD восприимчивость	И GT; 15 кВ
Температура, Рабочая	5 ° - 35 ° C
Влажность, Рабочая	20% - 80% без конденсации
Температура, хранения	-10 ° - 60 ° C
Влажность, хранение	20% - 90% без конденсации
Данные изображения	8-битные оттенки серого
Напряжение питания	5.0V +/- .25V поставляется USB
Ток питания - сканирование	170 мА (тип.)
Ток питания - режим ожидания	120 мА (тип.)
Потребляемый ток - режим ожидания	2 мА (макс.)

URU4000B биометрический считыватель отпечатков пальцев Применение:
· Наркологический диспансер
· Выполнение рецепта
· Время и посещаемости
· Точка обслуживания (розничная торговля и ресторан)
· Доступ в оздоровительный клуб членство
· Финансы и банковские реквизиты доступа
· Правоприменение
· Государственное и местное управление

digitalPersona

NOTICE
digitalPersona

ZKSoftware
Remplace les
mots de passe
en toute
simplicité.
Un facile ed
efficace
sostituto
delle passwor
Reemplace
contraseñas
de forma
rápide y
sencilla
digitalPersona
ZKSoftware
Fingerprint
PC|USB
Advanced
Biometric Technology