

Multi-язык управления контроля Биометрические 2-полосная

ОЕМ	Да
SDK	Доступный
<i>MUlti языки</i>	Доступный
колокол планирование	Построен в
Последовательные и Ethernet порты	Встраивать

Parameters:

Емкость финггерпринта	2200 шаблонов
Сделка Емкость	50000
Аппаратная платформа	ZEM500
Датчик	фирменные Оптический датчик
Алгоритм версия	фирменные Finger v9.0
Связи	RS232 / 485, TCP / IP, USB-хост
Контроль доступа Интерфейс для	3 ^й партия электрический замок, датчик двери, кнопка выхода, сигнализация, дверной звонок
Стандартные функции	SMS, DLST, веб-сервер, Workcode, Anti- повторного прохода
Дополнительные функции	ID, Другое РФ,, По расписанию Белл, 9-значный идентификатор пользователя, Self-Service Query, Автоматический переключатель состояния, Мыло, принтер
Сигнал Wiegand	Вход и усилитель; Выход
Дисплей	B & Amp; W ЖК-экран
Источник Питания	12V DC
Рабочая температура	0 °C- 45 °C
Влажность	20% -80%
Размеры (Ш * В * Г) мм	140,5 * 116 * 43,5
Общий вес	0.85kg

Применение: дома, в офисе, в школе, правительство, здания или другого назначения