

## 1.0 Спецификация

Ролик датчик затвора, тяжелых датчик накладные дверной контакт,  
Для установки на двери треков,  
Регулируемый "L" кронштейн, магнит может быть установлен по-разному!  
Бронированный кабель в 380 мм или 480 мм длины  
Широкий зазор для снижения ложных тревог  
Closed Loop, открытые петли и SPDT типы

1. Корпус: цинк
2. Цвет: серый
3. Gap: 50-70 мм
4. Certificates: FCC, CE, ROHS
5. Surface монтируется с помощью винтов, приводит 530мм стандартную длину, с бронированной крышкой кабеля 380 мм или 480 мм

## 2.0 Размеры (мм)



## 3.0 Информация для заказа

Спецификация	Выход	Материал корпуса	Действие Gap (мм)	Макс CUr. / Т. / Питание / Init.Res ( / VDC / W / мОм)	MOQ (PCS)
NC-ZN-6070	Северная Каролина	цинк	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
N0-ZN-5060	НЕТ	цинк	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-ZN-5060	Переключение	цинк	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0