

Устройство контроля доступа RFID Card Reader PY-CR31

поставщик: [Цена модуля считывателя uff rfid. Цена системы контроля доступа, Электронная система блокировки дверей для отелей](#)

Особенность

- 125KHz Proximity MIFARE® Card Reader
- Диапазон считывания: до 10 см (125 кГц) / 5 см (MIFARE®)
- 26 / 34bit Wiegand (по умолчанию)
- Простота установки на металлической дверной раме или нарезке
- Управление внешним светодиодом
- Управление внешним зуммером
- Внутренняя / наружная работа
- Твердая эпоксидная горшка
- Водонепроницаемый IP65
- Защита от обратной полярности

Спецификация:

Модель	ЭМ	
Диапазон чтения	До 10 см	
Время чтения (карта)	≤300ms	
Мощность / ток	DC 6-14V / Max.70mA	
Входной порт	2ea (внешний светодиодный контроль, внешнее управление зуммером)	
Выходной формат	26 бит Wiegand (по умолчанию)	34bit Wiegand (по умолчанию)
Светодиодный индикатор	2 цветных светодиодных индикатора (красный и зеленый)	
бипер	да	
Рабочая Температура	От -20 ° до + 65 ° C	
Рабочая влажность	От 10% до 90% относительной влажности без конденсации	
цвет	черный	
материал	ABS + ПК с текстурой	
измерение (Ш x В x Т) мм	84,5 * 44 * 16.8	
вес	55г	
Индекс защиты	IP65	

Подключение провода

Красный DC 5V-16V

Черный GND

Blue D1

Белый D0

Brown BEEP

Зеленый светодиод

Желтый сигнал тревоги