□□□□ biometric □□□□ / □□□□ PY-U3-6

Finger & □□□□ □□□□, □□□□ & □□□□ □□□□ □□□□ □□□□, Finger & □□□□ □□□□

□□□□:

□□□□: □□□□,□□□□MIFARE®, □□□□, □□□□ (□□□□)
□□□□
□□□□: 120 □□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□ modularized
□□□□ 3080UV
□□□□ (□□□□ 4.8V)
□□□□

□□□□:

□□□□	PY-U3-6
□□□□	0.3 □□□□ CMOS
□□□□	500 DPI
□□□□	□□□□ 1000 □□□□ □□□□ 4 □□□□ 20 □□
□□□□	& lt; 1 □□□□
□□□□	1: N
FRR	≤1%
FAR	≤0.0001%
□□□□	□□□□
□□□□	□□□□
□□□□	□□□□
□□□□	□□□□
□□□□	□□□□ 120 □□□□
□□□□	& lt; 20UA (□□□□) & lt; 120UA (□□□□) & lt; 220UA (□□□□)
□□□□	& lt; 200mA
□□□□	□□□□ AA alkaline 4 □□□□, DC 6V
□□□□	□□□□ 10,000 □□□□
□□□□	□□□□ AA alkaline 4 □□□□ / □□□□ 6V ~ 9Vexternal
□□□□	-10 ° C ~ 55 ° C
□□□□	& lt; 4.5V

□□□□:

□□□□ □□□□

ADEL
ADEL