

3 7 " **PY-V812MC13**

:

3 + 1

3 2

7 "(16: 9) TFT LCD

1/3 "

dual-

24

: & lt; 1.1W

:

7 " TFT LCD (16: 9) : 480 x 234

: 250cd / ^ 2

: PAL / NTSC

: - 50 ° ( ) - 70 ° ( , , )

: - 200 ( ) - 50

( )

Talkbacking : 120 ± 10%

: 60 ± 10%

: 16

: -10 ° C ~ 50 ° C

: -30 ° C ~ 80 ° C

: 10% ~ 90%

: 56db

- Input: AC 100 ~ 240V, 0.5A ( ) - Output: DC 15V, 1.2A

: - 250 ( ) x 150 (H) x 26 (D)

:

: 1/3 "CMOS

: PAL / NTSC

: - 420TVL- PAL: 628 x 582 pixels- NTSC: 510 x 492

: 3.6mm

IR LED: 5 , 10 Lux

: - 66 ° ( ) - 75 ° ( , )

Gain Control:

Night Vision : 4m / 13ft

Tempreture : -10 ° C ~ 50 ° C

Tempreture: -40 ° C ~ 85 ° C

: DC 15V ( )

: - 88 ( ) x 180 (H) x 35 (D)

( ) - 93 ( ) x 185 (H) x 40 (D)

