□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

* * * *□□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□ coder □□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□) □□□□□□□□□□□□□ 1-324 □□□□□□□□□□□□
* * * *□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 6.3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□)
* * * *□□□□□□□□□□□□□□□: □□ □□□
* * * *□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
* * * *□□□ (□□□□ CFT-MN300)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□, □□□ (□□□□□□□□□□□□□□)
□□□□□□	PROYU
□□□□□□□□□□□	PY-CFT-960
□□□□□□□□□□□□□□□□	GB19880-2005
□□□□□□□□□□□	24V (□□□□□□)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	& lt; 300uA (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□); & lt; 2mA (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CApacity	0.1A / 30VDC
□□□□□□□□	□□□□□□□□□ 120g
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ (L1, L2)
□□□ndoor □□□□□□□□	-10 ° C ~ + 50 ° C;
R□□□□□□□□□ elative	≤95% (40 □□□□□□□□□□□□□± 2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)