

# 1.0 規格

製品仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様

製品仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様 / 仕様

- 1. 製品仕様: ABS
- 2. 仕様: 仕様
- 3.Gap: 40-50mm
- 4.Certificates: FCC, CE, RoHS
- 5.Leads: 430mm 製品仕様

# 2.0 仕様 (寸)



# 3.0 仕様

製品	仕様	仕様	製品仕様 製品仕様 製品仕様 (寸)	製品仕様 CUR. / Vol. / 製品仕様 / Init.Res (A / VDC / W / mΩ)	製品仕様 (PCS)
NC-FPABS-4050	NC	ABS 製品	40-50	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	500
NC-ABS-4050	NC	製品	40-50	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
NO-ABS-4050	NO	製品	40-50	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	500
COM-ABS-4050	Changeover	製品	40-50	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	500